

TEK M-Bus Converter



- Alanda kaydedilen tüketim verilerini Kablolu MBUS kullanarak ve isteğe bağlı uzaktan okuma
- MBUS Okuyucu ile 250 sayaca kadar bağlantı ve okuma desteklenir.
- MBUS ağındaki tüm sayaçların entegrasyonu sağlanır, ayrıca bir sinyal dönüştürücü ya da sinyal iletim cihazına gerek kalmaz.

Teknik Özellikler

85 ~ 265 VAC Universal Input SMPS Besleme Ünitesi (İzole Besleme)

Max çıkış gücü 15W

Max 250 Sayaç Bağlantısı

300-2400-9600 Baut Rade haberleşme

-10 ~ +60°C arası çalışma

3x M-Bus konnektörü

1x RS232, 1x USB konnektörü

Şebeke dalgalanmalarına, parazitlere ve ani yük değişimlerine karşı koruma

Bus hattı kısa devre koruması (Aşırı yük durumunda LED'li uyarı yapılır)

Haberleşme bilgi LED'leri

Power, Overload bilgi LED'leri

Opsiyonel GPRS Modem ile uzaktan izleme özelliği

Opsiyonel Web tabanlı okuma ve faturalandırma yazılımı

157x91x58mm Ray tip kutu

Kablolu M-Bus EN 1434-3 standardına uygun

